

MIKROADAGOLÓ



A **MADA-1** típusú mikroadagoló berendezés adagolási kapacitása 100...5000 cm³/óra. A puffertartály 4...200 óra közötti, a beállított adagolási teljesítménytől függően. Az adagolandó port puffertartályba kell önteni, melynek névleges térfogata 20 dm³.

Az adagolandó por nem lehet tapadó, és nem tartalmazhat darabos részeket.

A puffertartályon átlátszó fedél van, amelyen keresztül a mindenkori anyagmennyiség jól látható. Az adagolt anyagáram mindig látható, így annak folytonossága jól ellenőrizhető.

A teljes adagolórendszer könnyen szétszerelhető, jól tisztítható, és áttekinthető. Az adagolandó porral érintkező fém alkatrészek KO-33 minőségű acélból készülnek. A mikroadagoló nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelybe az adagolt por beletömörödhet, mint például a szállítócsiga. Technológiai és mechanikai szempontból jól illeszthető. Az adagolási teljesítmény pontos beállítása mérleges visszaellenőrzéssel lehetséges.

Az adagolási teljesítmény változtatása elektronikus rendszerrel történik, amely külső jellel is vezérelhető. Amennyiben a gyártást megfelelő számítógépes rendszer irányítja, lehetséges a mindenkori lisztmennyiséghez

történő automatikus utánállítás megvalósítása is. Az adagolás működése külső reteszfeltételhez köthető.

A puffertartály oldalára egy elektromágneses ütőszerkezet van építve, amely 10...30 s tartományban beállítható időközönként ráüt a tartályra, beomlasztva ezzel az esetlegesen felboltozódó anyagot.

A maradék anyag gyors leürítése a puffertartály oldalán lévő nyíláson keresztül lehetséges.

A mikroadagolóhoz 300x300x150 mm méretű vezérlőszekrény tartozik. A vezérlőszekrény digitális kijelzőjéről a mindenkori üzemi jellemzők leolvashatók.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Gyártó:

RUTIN[®]

Műszaki Fejlesztési Kft.

Törökszentmiklós, Széchenyi u. 74.

Tel:(56) 392864, (30) 3387698